

WHEELPAINTER

Schluss mit dicker Luft


Die praktische Lackierbox für Felgen und Kleinteile.

Der WheelPainter WD 800 ist ein mobiles Absaugkabinett zur einfachen sowie effektiven Lackierung von Kleinteilen wie etwa Felgen, Spiegelgehäusen, Zierleisten oder Kühlergrills. Ohne Belastung durch giftige Farbnebel.

Durch die unmittelbare Absaugung am Objekt, bietet die Anlage ein Höchstmaß an Arbeits- und Umweltschutz. Des Weiteren zeichnet sie sich durch maximale Laufruhe und Geräuschdämmung aus.

Starke Reduzierung der Energiekosten im Vergleich zu herkömmlichen Absauganlagen.

Der WheelPainter WP 800 ist nach ATEX geprüft und für die Zone 2 bzw. 22 geeignet.





Lackieren, frei durchatmen und Energiekosten sparen?

Kein Problem mit dem neuen WheelPainter WP 800 von CARTEC Autotechnik Fuchs GmbH. Hundertprozentiger Arbeits- sowie Umweltschutz sind durch die wirkungsvolle Absaugung der Farbnebel direkt am Lackier-Objekt absolut gewährleistet. Dazu kommt, dass durch die unmittelbare Absaugung der Luftvolumenstrom um einiges effizienter als bei herkömmlichen Lackieranlagen ist. Dies führt unter anderem dazu, dass beispielsweise im Winter die gesamte warme Luft nicht innerhalb von wenigen Minuten ins

Freie abgeführt wird. Das macht sich wiederum auf der Heizkostenrechnung positiv bemerkbar.

Die Ausleitung der gefilterten Luft erfolgt über eine Rohrleitung. Der Abscheidegrad liegt bei 99,9 %. Zur Überwachung der Sättigung von Vor- und Partikelfilter ist eine Differenzdruckanzeige installiert. Filterwechsel sind schnell und einfach durchführbar.

Der WheelPainter verfügt zudem über eine Regulierung der Arbeitshöhe. So ist entspanntes und rückschonendes Arbeiten problemlos möglich.

CARTEC – einfach clever reparieren.

Technische Daten WheelPainter WP 800:

Luftvolumenstrom freiblasend:	1400 m ³ /h
Effektiver Volumenstrom max.:	1000 m ³ /h
Max. stat. Druck:	1500 PA
Spannung:	230 V
Frequenz:	50/60 Hz
Motorleistung:	0,75 kW
Schutzklasse:	1
IP-Schutzart:	IP 65 (Motormodul)
Antriebsart:	Ventilator
Schallpegel:	55 dB(A)
Gewicht:	235 kg
Maße (H x B x T):	1800 / 800 / 680 mm
ATEX-Zone:	2(Gas) innerhalb der Kabine, Absaugleitung und 1 m um die Kabinettöffnung
ATEX-Kennzeichnung:	EXII3GD
Zubehör:	
Abluftset:	bestehend aus Mauerhülse, Wickelfalzrohr, Muffe, Rückschlagklappe, Reduzierstück, PVC-Schlauch flexibel NW 160 mm optional. Erforderliche Länge wird bauseits ermittelt.

WHEEL MASTER SYSTEM



WENIGER ZEIT, BESSERES ERGEBNIS:
PROFI-LÖSUNGEN RUND UM DIE FELGE
MIT DEM WHEEL MASTER SYSTEM

